

Référence: HPC6484
Agent de Séchage

-Description et domaine d'application :

Spécialement conçu pour éliminer les traces d'eau sur les carrosseries automobiles après nettoyage.
Permet d'obtenir des voitures brillantes et parfaitement sèches, sans traces, auréoles ou dépôts calcaires résiduels.
Le film d'eau se rétracte uniformément et évite ainsi les traces après séchage.
Effet avec ou sans soufflerie.
Grande simplicité de mise en œuvre.
Facile d'utilisation.
Ne laisse pas de traces.
Pour : Automobile, Garage, Concession.

-Caractéristiques chimiques :

Aspect : Liquide
Couleur : Bleue
Odeur : Alcool
Densité : 1+/-0.01
pH: 3+/-0.5
Point éclair: > 65°C

-Mode d'emploi :

S'utilise sur carrosserie propre dépourvue de toute trace de salissure et de produit de lavage.
Dosage recommandé :
Utilisation avec matériel comportant une pompe doseuse avec aspiration du produit par venturi : dilution de 3 à 5%.
Soit un dosage de 0.7 à 1% en sortie de lance.
Utilisation manuelle : dilution de 3 à 5%.
Les dosages peuvent être modifiés en fonction du type de matériel utilisé ; ainsi qu'en fonction de la dureté de l'eau.
La concentration en produit final doit être faible. Un excès de produit provoque l'effet inverse du but recherché.
Arroser uniformément le véhicule du bas vers le toit du véhicule. Laisser sécher.

-Conditionnement :

Bidon de 20L.

SYNAPSE déclaration 251588.1 UFI :
T220-J09A-800W-15X9

