

Référence: HPCF300
Rénovateur des Peintures

Rénovateur des peintures, polish des peintures farinées.

-Description et domaine d'application :

Elimine l'aspect mat des carrosseries oxydées par le vieillissement. Rénove et redonne l'éclat aux peintures ternies. Enlève les rayures superficielles, dépose un film protecteur efficace contre les éléments atmosphériques. Applicable sur tous types de peintures.

-Propriétés physiques et chimiques :

Le rénovateur des peintures est un mélange de produits abrasifs et de cires actives.

Aspect :	liquide gel ambre
Odeur :	caractéristique
pH :	(20 °C) (50 g/l) : ca. 8,5 – 9
Point d'éclair :	pas inflammable
Point de fusion/point de congélation :	<0° C.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition :	>100° C.

-Mode d'emploi :

Laver et sécher le véhicule.

Bien agiter le flacon.

Opérer à l'abri du soleil.

Appliquer avec un chiffon propre par petites surfaces d'un mouvement circulaire.

Dès l'apparition du voile blanchâtre, essuyer en tournant avec un chiffon propre et sec.

Ne pas laisser sécher le voile afin d'éliminer plus efficacement l'oxydation de la carrosserie.

Ne pas appliquer sur vitres, pare-brise, pare-chocs, toit en vinyle.

Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel ce produit est conçu.

Lors de la première application, l'utilisateur doit s'assurer de la compatibilité produit /support en procédant à un essai préalable sur une petite surface.

-Conditionnement :

Flacon de 250 ml - Carton de 12

SYNAPSE déclaration 254148.1

UFI : E030-30VP-N00A-AXC0

