FICHE TECHNIQUE

Certifiée
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
Certificat biocide n°016158
Certificat professionnel produits phytopharmaceutiques
n°0F-0096-21324

Référence : HPC1091
Décapant Ciment

Pour béton, carrelage et dalles extérieures.

-Description et domaine d'application :

Le Décapant Ciment HPC1091 permet de décaper des ciments, plâtres, sur les toupies, et matériels de transport des cimenteries.
Ce produit est également désoxydant et détartrant idéal pour les carrières, monuments, piscines, buanderies et matériaux de chantier (bétonnières, moules, étais).
HPC1091 est un Décapant qui dissout le béton et le ciment sans attaquer les peintures, plastiques et caoutchoucs. Ce produit s'utilise avant peinture ou traitement pour nettoyer.

-Composition :

-Densité (20°C)	1,1500 - 1,1900
-Titre massique	30,0 - 36,0 %(m)
-Teneur en arsenic	<= 1,0 ppm
-Aspect	LQ LIMPIDE FUMANT À L'AIR
-COLORATION	<= 50 Hazen
-Teneur en Métaux Lourds	<= 10,00 ppm
-Teneur en fer	<= 15 ppm
-Teneur matières oxydantes/Cl2	<= 50 ppm

-Mode d'emploi :

Agiter avant utilisation. Craint le gel. Décapant des ciments s'utilise en pulvérisation dilué dans l'eau de 10 à 30%. Laisser agir 10 à 15 minutes, puis rincer. Pour des tâches anciennes et tenaces, peut être utilisé pur.

-Conditionnement:

Bidon de 20L.

SYNAPSE déclaration 254212.1
UFI : Y750-80U0-M006-HTGP

Haute Performance Chimie - ZAC des Epalits 42610 St Romain le Puy
Tél. : 04 77 76 99 31 – Fax : 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

Produit destiné à un usage uniquement professionnel. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit