FICHE TECHNIQUE

Certifiée
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
Certificat biocide n°016158
Certificat professionnel produits phytopharmaceutiques
n°0F-0096-21324

Référence: HPCSILICON
Agent Anti Adhérent

-Description et domaine d'application :
L'agent anti adhérent est non toxique, non corrosif et stable au stockage. Silicone est anti adhérent (béton, ciment, chaux, peinture, goudron, etc …) sur tous supports. Silicone lubrifie, facilite le glissement, réduit la friction. Silicone imperméabilise, protège de l'humidité et de la corrosion. Silicone rénove les peintures, les plastiques et le caoutchouc. Film de protection, anti adhérent pour engins de TP, camions, bennes, etc… Agent de démoulage. Lubrifiant : favorise le glissement du bois, plastique, tissu, papier.

-Nature chimique et caractéristiques physiques :

Aspect :	liquide limpide
Couleur :	incolore
Odeur :	inodore
Densité :	0,815
pH :	neutre
Point éclair :	supérieur à 40°C

-Mode d'emploi :
Prêt à l'emploi. Il s'applique par pulvérisation, au pinceau ou à l'aide d'un chiffon suivant l'utilisation.

-Conditionnement :
Bidon de 5 L - Carton de 4.

SYNAPSE déclaration 254250.1
UFI : VD50-906T-7006-UGNT

Haute Performance Chimie - ZAC des Epalits 42610 St Romain le Puy
Tél. : 04 77 76 99 31 – Fax : 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

Produit destiné à un usage uniquement professionnel. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit