

Référence : HPCA185  
Peinture blanche RAL 9001

**-Description et domaine d'application :**

Peinture de protection et de finition, riche en pigments blancs permettant la formation d'un film semi flexible, très résistant à la corrosion. Sa couleur blanche à un pouvoir très recouvrant.

Elle est idéale pour une meilleure utilisation en entretien automobile, retouches des carrosseries et poids lourds, métaux, fonte, alu, bois, certains plastiques. Compatible avec les peintures cellulosiques, polyuréthanes et glycérol.

**-Nature chimique et caractéristiques physiques :**

Etat physique : Liquide.  
Couleur : Blanche.  
Odeur : Caractéristique.  
pH : Non applicable.  
Densité : 1,6  
Solubilité dans l'eau : Produit insoluble dans l'eau.  
Point d'éclair [°C] : < 21  
Autres :  
Pression de l'aérosol à 20 °C : 5 Bars.

**-Mode d'emploi :**

Dégraisser et gratter les parties à traiter.  
Agiter vigoureusement l'aérosol jusqu'au décollement de la bille.  
Masquer les parties à traiter.  
Utiliser l'aérosol entre 15°C et 25°C pour un meilleur résultat.  
Pulvériser à environ 25-30 cm en couches fines et croisées.  
Après emploi purger l'aérosol tête en bas.

**-Conditionnement :**

Aérosol de 520/400 ML – Carton de 12 aérosols.

