

Référence : HPCA1851
Peinture Blanche Brillante RAL

Peinture blanche RAL 9010 – Pour protection et finition brillante.

-Description et domaine d'application

Peinture de finition à aspect brillant conçue dans une solution de résine acrylique.

La Peinture blanche RAL 9010 HPCA1851 est conçue pour réaliser un excellent travail de finition dans les meilleures conditions d'utilisation et de durabilité.

La présentation de la Peinture Blanche RAL 9010 en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.

Pouvoir couvrant élevé.

Ce produit convient pour l'intérieur / extérieur.

Convient pour tous supports.

Séchage rapide :

Temps de séchage final : 2 heures.

-Domaines d'utilisation :

La Peinture blanche RAL 9010 s'applique sur apprêt ou sur métal dérouillé, dégraissé, décalaminé.

Cette peinture de finition brillante est idéale pour des travaux de décoration, intérieur ou extérieur.

Mise en couleur et protection de toutes surfaces acier.

-Mode d'emploi :

Préparation avant peinture : préparer soigneusement la surface à peindre. En fonction de l'état de support : poncer, nettoyer, laisser sécher. Apprêter la surface à peindre. Masquer éventuellement les parties à protéger.

Température idéale d'utilisation : 20°C.

Agiter fortement avant emploi, une bille doit tinter. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter. Pulvériser à environ 25 cm, régulièrement, sans excès, par couches croisées. Attendre 10 min entre 2 couches. Après usage, purger l'aérosol en le retournant et en pulvérisant jusqu'à ce que le gaz sorte seul.

Eviter le soleil, le vent et l'humidité.

Caractéristiques physiques et chimiques:

Etat physique: Liquide Fluide

Couleur: Blanche

pH: non concerné

Densité: < 1

Pression relative à 20°C: 4 bars +/- 1 bar

-Conditionnement :

Aérosol de 650/400 mL – carton de 12 aérosols.

