

Référence : HPCA187
Peinture Primaire Anti-Rouille

Peinture primaire anti-rouille (Protège les métaux de la corrosion).

-Description et domaine d'application :

La Peinture Primaire Anti-Rouille HPCA187 protège durablement les métaux de la corrosion.

Ce produit constitue à la fois une sous-couche efficace, un antirouille actif et une peinture à haut pouvoir couvrant. Il forme une couche épaisse de protection.

Forme une base d'adhérence pour une finition peinture. Il est recouvrable par de nombreuses peintures.

Laisse un film de peinture pouvant être laissée tel quel.

Cette Peinture antirouille spécialement recommandée avant l'application de finition de couleur foncé.

L'utilisation en aérosol permet l'accès à des endroits peu accessibles avec un pinceau.

Séchage à l'air.

Manipulable en 2 heures.

Recouvrable : 12 heures.

-Domaines d'utilisation :

La Peinture Primaire Anti-Rouille permet de peindre les métaux mais elle est également utilisable sur bois et adhère parfaitement sur toutes surfaces soumises à oxydation :

- Charpentes métalliques,
- Citernes,
- Canalisations,
- Bardages,
- Engins mobiles,
- Machines outils,
- Portes, etc.

-Mode d'emploi :

Agiter fortement avant emploi, une bille doit tinter. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter. Nous recommandons de masquer les zones qui ne doivent pas être peintes. Pulvériser à environ 20 cm, régulièrement, sans excès, par couches croisées. Mieux vaut procéder en plusieurs fois en laissant sécher après chaque passage. Après usage, purger l'aérosol tête en bas en pulvérisant jusqu'à ce que le gaz sorte seul.

-Conditionnement :

Aérosol de 650/400 mL – Carton de 12 aérosols.

