Référence : HPCAHH
Absorbant Hydrocarbure

Dimension 40x50 cm. La Feuille/Sac de 200.

-Description et domaine d'application :

L'Absorbant Hydrocarbure HPCAHH offre fort pouvoir absorbant et réduit immédiatement les pollutions. Il garantit également la propreté des installations et maîtrise des fuites et des projections d'huile dans les ateliers.

HPCAHH assure une grande facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement. Ce produit facilite aussi la récupération sans pour autant perturber l'activité.

HPCAHH réduit considérablement les déchets absorbants.

Sa destruction se fait par incinération avec un taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres.

-Elements techniques :

Composition	Polypropylène 100%
Couleur	Blanc
Poids *(ERT 40.3-90)*	± 200 gr/m² (± 5%)
Epaisseur *(ERT 30.5-99)*	± 3 mm (± 10%)
Elasticité à sec *(ERT 20.2-89)*	N/5 cm MD (± 10%)
Elasticité humide *(ERT 20.2-89)*	± 38 N/5 cm CD (± 10%)
Elongation à sec *(ERT 20.2-89)*	± 30% MD (± 10%)
Elongation humide *(ERT 20.2-89)*	± 49% CD (± 10%)
Application	Huile
Absorption d'huile *(ERT 10.4-02)*	± 14,77 x propre poids

-Conditionnement :

Sac de 200 feuilles.

Haute Performance Chimie - ZAC des Epalits 42610 St Romain le Puy
Tél. : 04 77 76 99 31 – Fax : 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

Produit destiné à un usage uniquement professionnel. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit