

**Référence: HPCTOILE  
Ruban Toile**

Pour travaux de Réparation et Construction.

**- Description et domaine d'application :**

Ce ruban toile maille 70, composé d'un adhésif agressif, convient aux travaux de réparation et de construction, etc... Caoutchouc naturel. Mélange de résines synthétiques. Tissage toile/polyester avec couche polyéthylène. Argent, noir. Sans protecteur.

Convient à : la réparation, le masquage, l'emballage, le groupage, étanchement de trous, maintenance générale.

**- Nature chimique et caractéristiques physiques :**

Pouvoir adhésif	11N/25mm
Charge de rupture	147N/25mm
Epaisseur	0.30mm
Tenue en température	+60°C
Tenue en température durant 1h	+80°C
Elongation maximale	12%
Résistance aux UV	Limitée

**- Mode d'emploi :**

Température d'application: entre -5°C et +35°C. Sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse.

Pour que l'adhésion soit totale, éviter le toucher de la surface adhésive du ruban. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif sensible à la pression doit être appliqué en exerçant un maximum de pression.

L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à +23°C.

**- Stockage :**

Dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de +10°C à +30°C. Dans de telles conditions, le produit se conserve pendant 24 mois minimum.

**- Conditionnement :**

Rouleau de 3.60 m X 13 cm

