

**Référence: HPCRDG
Ruban Duo Grip**

Duo Grip est un système de fermeture qui fonctionne sur le principe du bouton pression.

-Description et domaine d'application :

Duo Grip est un système de fermeture qui fonctionne sur le principe du bouton pression. La fermeture est optimale par enclenchement sur simple pression. Duo Grip n'a pas de sens de fermeture et peut indifféremment se fermer dans la largeur ou en travers.

Fixation à clip réajustable : on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'un dans l'autre.

Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles. Par exemple : tapis de voiture, les outils dans la voiture, l'équipement audio etc...

Supporte une charge jusqu'à cinq fois supérieure qu'avec des fixations « sangle et crochet » classiques.

Nature chimique et caractéristiques physiques :

Adhésif : caoutchouc thermofusible – Transparent

Support : structure tissée : polyamide avec un traitement PU

Elément d'accroche (champignon) : polypropylène

Protecteur : film LDPE – Transparent

Caractéristiques particulières de la colle :

Température d'utilisation env.-30°C jusqu'à +93°C

Résistance aux agents adoucissants medium

Résistance aux solvants basse

Résistance à l'humidité bonne

Faible énergie de surface bonne

Haute énergie de surface bonne

Caractéristiques du produit :

Epaisseur de la fermeture (fermée) avec colle env.5.40mm

Epaisseur de la fermeture (fermée) sans colle env.4.50mm

Le fermeture 35N/cm²

Eléments d'accroche par cm² env.42

Largeur 25mm

Poids sans colle env.27g/m

Poids avec colle env.45g/m

-Mode d'emploi :

Température d'application: entre +15°C et +30°C. Sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif sensible à la pression doit être appliqué en exerçant un maximum de pression. L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à 23°C.

-Stockage :

Dans une zone propre et sèche et bien aérée, de préférence à une température de +10°C à +30°C. Dans de telles conditions, le produit se conserve pendant 24 mois.

-Conditionnement :

Rouleau de 25MM x 1M ; à l'unité.

