

Référence: HPCAG5 Traitement Préventif Anti Graffitis

Saturateur de surfaces.

-Description et domaine d'application :

Le traitement préventif anti graffitis est un saturateur de surfaces poreuses et lisses, qui a pour effet immédiat d'éviter l'accroche des peintures et des tags. Ce produit est hydrofuge et étanche. Les surfaces traitées avec restent propres et se nettoient très facilement car les salissures ne s'incrusteront pas, elles sont « posées » superficiellement et s'enlèvent avec de l'eau savonneuse. Le traitement préventif anti graffitis se pulvérise aisément avec nos pulvérisateurs (réf : HPCP5 ou HPCP7). Nous vous conseillons de nettoyer vos supports avant ce traitement avec notre dégraissant ultra puissant (réf : HPC502 ou HPCP501).

Le traitement préventif anti graffitis est adapté à tous les types de revêtements : briques de parement , plâtre, enduits pierre, marbre, etc.

-Nature chimique et caractéristiques physico chimiques :

Composants	jusqu'à %	de %	à %
Potassium méthylsilicate		5	15

Aspect :	Liquide inodore
pH :	13,5
Densité à 20°C :	1,05+/-0,05
Point éclair :	>100°C
Ininflammable	

-Mode d'emploi :

Vaporiser la surface avec un jet à basse pression, à la brosse ou au rouleau.

Le traitement se fait en un seul passage, car après séchage effet répulsif commence. Le rendement est environ de 5 à 20 m² par litre en fonction du degré de porosité de la surface.

-Conditionnement :

Bidon de 5 L - Carton de 4

SYNAPSE déclaration 262745.1

UFI : P3D0-S01S-300T-E43U

