Référence: HPCMASQUE
Masques Pliables

Masque pliable, anti-poussière, à usage unique, avec soupape FFP2D SL.

-**Description et domaine d'application :**
Masque de protection à usage unique avec soupape d'expiration type FFP2D SL, pliable, couche extérieure, intérieure et support en polypropylène.
Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique.
Pince-nez en fil de fer entouré de polyéthylène.
Élastique en gomme naturelle.
Boîtier de la soupape en polypropylène et membrane en gomme synthétique.
Avantages spécifiques : test allergénique, soupape d'expiration, résistant, ininflammable.
Principaux domaines d'utilisation : industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, ébénisterie, soudure, fonte, découpage de métaux, hôpitaux, laboratoires, contrôles médicaux…
Ne pas utiliser dans des environnements dans lesquels la concentration d'oxygène est inférieure à 17 % Vol.
Contre le carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, les fibres de verre, le plastique, le quartz, le cuivre, l'aluminium, les bactéries, les champignons, les tuberculoses micro-bactériens.
Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles pour des concentrations jusqu'à 12 fois la VME.

Masque (mm)	Largeur de la partie inférieure : 85 Largeur de la partie supérieure : 200 Hauteur : 87
Pince-nez (mm)	90 x 9 x 0.5 (L x l x E)
Élastique (mm)	560 x 0.7 x 6 (L x E x l)
Soupape (mm)	41 x 11 (D x h)

-**Informations écologiques, références législatives :**
Ce masque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de
L'attestation CE de type 59765
Délivrée par BSI (organisme n° 0086)
EN 149 : 2001+A1 2009
Ce masque est conforme à l'avis du J.O. français
135 du 12 juin 2004.

CE

-**Conditionnement :**
Boîte de 25 masques.

Haute Performance Chimie - ZAC des Epalits 42610 St Romain le Puy
Tél. : 04 77 76 99 31 – Fax : 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

Produit destiné à un usage uniquement professionnel. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit