FICHE TECHNIQUE

Certifiée
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
Certificat biocide n°016158
Certificat professionnel produits phytopharmaceutiques
n°0F-0096-21324

Référence : HPC1330 / HPC1331L
Rénovateur des Bois Alimentaire

Pour parquet, teck, bois précieux.

-Description et domaine d'application :

Permet de redonner la couleur d'origine du pont en teck. Son action sera d'autant plus bénéfique si le pont a été préalablement dégraissé avec le nettoyant des bois HPC1320, permettant ainsi une meilleure pénétration dans la fibre du bois, de la solution. Le rénovateur des bois élimine les traces de rouilles.

-Mode d'emploi :

Agiter avant l'utilisation. Mouiller le pont en teck, si possible sur une surface propre, pulvériser ou répandre une solution de 10 à 15 % de rénovateur sur le pont, éventuellement, faire pénétrer la solution dans le bois à l'aide d'un balai pont, sans jamais suivre les fibres du bois (risque de creuser, d'accélérer l'usure du bois). Laisser agir de 10 à 15 minutes environ, rincer abondamment à l'eau claire. Laisser bien sécher avant toute application de peinture, d'huile de teck ou de vernis.

-Caractéristiques techniques :

-Aspect	Liquide
-Couleur	incolore
-Odeur	Piquante
-Densité	1.10 +/- 0.01
-pH	<1

-Agressivité : Ne pas utiliser sur l'aluminium, même anodisé, ni sur les métaux ferreux. Sur tout autre support, un essai est nécessaire avant l'utilisation.
Ininflammable-

-Stockage :

Soumis à la réglementation :
ONU 3264 – Groupe III, Etiquette 8, Classe 8

-Conditionnement:

Ref : HPC1331L : Bidon de 1L - Carton de 12 bidons.

Ref : HPC1330 : Bidon de 5L - Carton de 4 bidons.

SYNAPSE déclaration 262090.1
UFI : DEC0-Q0HK-N00U-4DFA

Haute Performance Chimie - ZAC des Epalits 42610 St Romain le Puy
Tél. : 04 77 76 99 31 – Fax : 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

Produit destiné à un usage uniquement professionnel. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit