

**Référence : HPCAC
Adhérent Courroies**

Empêche les courroies de patiner

-Description et domaine d'application :

L'Adhérent Courroies est une solution de résine tackifiante spécifique, en milieu solvant exempt de chlore. Son pouvoir collant très élevé empêche les courroies et les tapis de patiner sur les mécanismes en mouvement. L'Adhérent Courroies grâce à ses propriétés et son efficacité permet, en augmentant l'adhérence, une transmission de puissance plus élevée, mais également une réduction de l'usure des courroies et de leur vieillissement. Sa formulation convient pour tout type de tapis et de courroies – tissu, caoutchouc, cuir, toile – et toute forme – crantée, plate, ronde ...

-Mode d'emploi :

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser à environ 20 cm de distance sur les courroies ou tapis à traiter, ainsi que sur les poulies et roulements, avant la mise en marche.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Il est recommandé de travailler en atmosphère ventilée.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. - Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.

Attendre 5 min avant de remettre le matériel sous tension.

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

-Informations écologiques, références législatives :

Liquide : limpide jaune

Densité : 0.72

Extrait sec : 17%

-Conditionnement:

Aérosol de 650/500 ML - Carton de 12 aérosols

**UFI : EXJ0-50YR-X00F-EAR7
SYNAPSE, déclaration 279802.1**

