



Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Certificats biocides n° 040022 n°016158
Certificats professionnels produits phytopharmaceutiques
n°OF-0096-22831 n°OF-0096-23214
Organisme de formation certifié Qualiopi n°211122-C2617

GRAISSE ALUMINIUM

Ref. HPCA40

GENCODE : 3701086400285

SYNAPSE DÉCLARATION : 276906.1
UFI: 8670-WOQ4-N00K-QNW5

HAUTE TEMPÉRATURE : 600°C

Lubrifie, protège de l'eau et de la
corrosion



DESCRIPTION

- **Lubrifiant hautes performances**, même pour cas extrêmes. Il permet une lubrification d'assemblage **jusqu'à 600°C**. Cette graisse ayant d'excellentes propriétés d'étanchéité, **le matériel devient insensible à l'eau et à la corrosion**, ce qui fait que le métal ne s'oxyde pas. De plus, grâce aux caractéristiques de glisse impressionnantes de la graisse, **le matériau ne gripe plus dans le temps**. Ces fonctionnalités sont également applicables à des pièces métalliques soumises à de très hautes températures, facilitant ainsi leur démontage.



DOMAINES D'APPLICATION

- **MOTO. AUTO. CAMIONS :**
Assemblages jantes -pneu poids lourd. Tous boulons, spécialement ceux soumis à la chaleur : roues, moteur... Axes, charnières.
- INDUSTRIE :**
Boulons, écrous, vis, clavettes, charnières. Convoyeurs, axes, câbles. Mécanique. Lubrifications d'organes de fours. Montages de joints vapeur, presse étoupes



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- **Tout métaux**

Qualité
professionnelle
Française



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

ASPECT

Liquide (aérosol) Liquide Visqueux Pâteux Solide

COULEUR

Transparent

ODEUR

Fraîcheur Acidulé Solvanté Alcool Douceur Orange Caractéristique

PH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Non applicable

stocker à l'écart des alcalins car produits acides stocker avec alcalins ou acides car neutres stocker à l'écart des acides car produits alcalin

INFLAMMABILITÉ

Oui Non

➔ produits en **BASE SOLVANTÉE**

POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné Non concerné

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné Non concerné

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble Insoluble Non précisé

SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble Insoluble Non précisé

DENSITÉ : <1

< 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui Non Non précisé



LES + PRODUIT

- Anti corrosif
- Lubrifie même à hautes températures (600°C)
- Très bonne résistance à l'eau



MODE D'EMPLOI

- Bien agiter avant l'emploi.
Arrêter les machines en mouvement.
Éliminer les anciennes graisses.
Vaporiser la graisse par de brèves pressions sur les pièces à traiter, à lubrifier et à protéger.
Essuyer le surplus.

Après pulvérisation, purger l'aérosol tête en bas pour éviter un bouchage par les particules métalliques.



CONDITIONNEMENT

- Aérosol de 650/500 ML (volume net : 500 ML)
- Carton de 12 aérosols



ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable dans un centre de recyclage des déchets
- Boîtier fabriqué à base de fer recyclé



En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPCA130 (Graisse blanche); HPCGAFB (Graisse adhésive filante); HPCGRPTFE (Graisse alimentaire au PTFE); HPCCUIVRE (Graisse cuivrée très haute température); HPCMOS2 (Graisse MOS2)



ZAC des Epalits - 42610 Saint-Romain-le-Puy - Tél. : +33 (0)4 77 76 99 31 - hpchimie@hpchimie.com - www.hp-chimie.fr