HPC®

Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Certificats biocides n° 040022 n°016158
Certificats professionnels produits phytopharmaceutiques
n°OF-0096-22831 n°OF-0096-23214
Organisme de formation certifié Qualiopi n°211122-C2617

DÉCAPANT JOINTS

Ref. HPCDJ
GENCODE : 3701086400568

SYNAPSE DÉCLARATION :
UFI: TH60-V05Y-600M-EX7N

ÉLIMINE PEINTURE ET GRAFFITI SANS COULER

Elimination de joints, silicone, peintures, graffitis...

DESCRIPTION

- Décap joints est un décapant particulièrement réactif, pour l'élimination de revêtements fortement réticulés, tels que : plans de joints, graffiti... Décap joints est thixotrope, il ne coule pas, il possède donc un pouvoir renforcé sur les surfaces verticales. Présenté en aérosol, il permet une application précise aux endroits souhaités. Il permet également des interventions dans les endroits difficiles d'accès. ne contient ni phénol, ni acide formique

MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Utilisable sur la plupart des supports sauf plastique: métaux, bois, ciment, pierre, carrelage, béton, brique, marbre, parpaings...
  Un essai préalable est conseillé pour les surfaces fragiles

TYPE DE SALISSURES



DOMAINES D'APPLICATION

- Élimination de joints polysulfures, silicones sur carters.

Élimination de joints polysulfones sur double vitrage.
Élimination de marquages temporaires.
Élimination de graffiti.
Élimination de peintures, y compris anciennes.
Elimination des traces d'oxydation

Qualité professionnelle Française

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

ASPECT

Liquide (aérosol) | Liquide | **Visqueux** | Pâteux | Solide

COULEUR

Transparent

ODEUR

Fraîcheur | **Acidulé** | **Solvanté** | Alcool | **Douceur** | **Faible** | Caractéristique

PH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **Non applicable**

stocker à l'écart des alcalins car produits acides

stocker avec alcalins ou acides car neutres

stocker à l'écart des acides car produits alcalin

INFLAMMABILITÉ

Oui | Non

➲ produits en **BASE SOLVANTÉE**

POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné | **Non concerné**

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné | **Non concerné**

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble | **Insoluble** | Non précisé

SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble | Insoluble | **Non précisé**

DENSITÉ : <1

< 0,6 0,7 0,8 0,9 **1** 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui | Non | Non précisé

LES + PRODUIT

- Thixotrope : ne coule pas donc idéal pour supports verticals
- Ne contient pas de solvants nocifs
- Efficace sur une grande variété de peintures

MODE D'EMPLOI

- Agiter avant emploi.
  Pulvériser sur les surfaces à décaper, laisser agir.
  Eliminer à la spatule. Renouveler l'opération en cas de couches importantes, ou lors de spectres résiduels sur des surfaces poreuses.
  Rincer à l'eau, de préférence sous pression avec du matériel HP, lors d'application sur de grandes surfaces.

CONDITIONNEMENT

- Aérosol de 650/500 Ml (volume net : 500 Ml)
- Carton de 12 aérosols

ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable dans un centre de recyclage des déchets
- Boitier fabriqué à base de fer recyclé

ACIER RECYCLABLE

En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPCA120(Dégraissant puissant), HPCA722 (Polish sans silicone orange), HPCA710 (Lubrifiant au silicone), HPCSIL (rénovateur plastique), HPCG200 (Gant de lavage microfibre), HPCTL (Microfibre tissé luxe), HPCA150 (Mousse nettoyante), HPCDNP (Dégraissant nettoyant polyvalent)

HPC® ZAC des Epalits - 42610 Saint-Romain-le-Puy - Tél. : +33 (0)4 77 76 99 31 - hpchimie@hpchimie.com - **www.hp-chimie.fr**