

# DIÉLECTRIQUE SOLVANT SEC

Ref. HPC120

GENCODE : 3701086400223

SYNAPSE DÉCLARATION : 276902.1

UFI: PV60-VOXJ-E00M-29JW

## NETTOYANT LUBRIFIANT SANS EAU POUR CIRCUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Dégraisse, nettoie et dépollue les  
métaux



### DESCRIPTION

- Nettoyage et désoxydation du matériel sans démontage
- Laisse les surfaces propres et lubrifiées; Action de protection dans le temps
- Faible tension qui permet une très forte pénétration et un décollage rapide des dépôts d'oxydes
- Lubrifiant mixte ( minéral + diméthicone ) pour les lubrifications plastique sur plastique et plastique sur métal aussi bien que métal sur métal.
- Nettoyant rouille (préventif et curatif)
- Ne dérègle pas les circuits, mais rétablit les constantes électriques



### MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Tout métaux, plastiques, matériaux peints et sérigraphiés...




### DOMAINES D'APPLICATION

- Elimination d'encrassements divers des contacts électriques, mais également des circuits électriques / électroniques, moteurs, pièces mécaniques, brûleurs mazout.  
Nettoyage et lubrification des potentiomètres, petits mécanismes, contacts glissants, connecteurs encartables, interrupteurs, broches, etc...



### TYPE DE SALISSURES





## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

### ASPECT

Liquide (aérosol) Liquide Visqueux Pâteux Solide

### COULEUR

Transparent

### ODEUR

Fraîcheur Acidulé Solvanté Alcool Douceur Faible Caractéristique

### PH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Non applicable

stocker à l'écart des alcalins car produits acides stocker avec alcalins ou acides car neutres stocker à l'écart des acides car produits alcalin

### INFLAMMABILITÉ

Oui Non

➔ produits en **BASE SOLVANTÉE**

### POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné Non concerné

### TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné Non concerné

### SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble Insoluble Non précisé

### SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble Insoluble Non précisé

### DENSITÉ : <1

< 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

### PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui Non Non précisé



## LES + PRODUIT

- Résistance diélectrique : 21kV
- Lubrifiant mixte (minéral + diméthicone) : plastique sur plastique, métal sur métal et plastique sur métal
- Tout métaux



## MODE D'EMPLOI

- Tenir l'aérosol verticalement. Pulvériser directement par à-coups sur les endroits à traiter, le produit agit immédiatement. Renouveler l'opération si nécessaire.

**Attention : produit facilement inflammable, maintenir une aération ou ventilation suffisante dans le local. Ne pas utiliser sur du matériel sous tension, ne pas mettre sous tension avant l'évaporation / évacuation des vapeurs.**



## CONDITIONNEMENT

- Aérosol de 650/500 ML (volume net : 500 ML)
- Carton de 12 aérosols



## ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable dans un centre de recyclage des déchets
- Boîtier fabriqué à base de fer recyclé



**En complément de ce produit, il existe chez HPC :** HPC1021L (Dégraissant mécanique), HPCA722 (Polish sans silicone orange), HPCA710 (Lubrifiant au silicone), HPCSIL (rénovateur plastique), HPCA150 (Mousse nettoyante), HPCDNP (Dégraissant nettoyant polyvalent)

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) >= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH. Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.



ZAC des Epalits - 42610 Saint-Romain-le-Puy - Tél. : +33 (0)4 77 76 99 31 - hpchimie@hpchimie.com - [www.hp-chimie.fr](http://www.hp-chimie.fr)